

BKF Coral

mała zmywarka samojezdna



**Doskonała czystość
na żądanie**

- skuteczne osuszanie
- duża zwrotność
- prosta obsługa



Wydajność teoretyczna

3300 m²/h



Szerokość czyszczenia

660 mm



Zbiorniki na wodę czystą / brudną

100 / 105 l



Szczotki talerzowe

2 szt.



Nacisk szczotki

max 60 kg



Zasilanie bateryjne - czas pracy*

3,5 - 4 h

BKF Coral to najmniejsza w ofercie BKF samojezdna zmywarka do posadzek, przeznaczona do codziennej pielęgnacji oraz gruntownego doczyszczania posadzek w średnich i dużych obiektach handlowych i przemysłowych.

Zmywarka BKF Coral 65 wykonuje pracę dwiema szczotkami talerzowymi lub padami, szoruje i jednocześnie osusza mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Wysoka zwrotność w połączeniu z dużymi, stulitrowymi zbiornikami oraz szerokim panelem czyszczącym pozwala na wydajną, długotrwałą pracę w każdych warunkach.

Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty gwarantujące wysoką jakość czyszczenia przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

* czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników.



BKF Coral

Cechy wyposażenia:

- aluminiowy zespół mocujący szczotek,
- licznik motogodzin i wskaźnik naładowania baterii,
- regulacja kąta nachylenia szczotek,
- przednie światła robocze (opcja),
- system dozowania chemii PDS (opcja).

► dane techniczne

	coral 65
szerokość czyszczenia	660 mm
szerokość ssawy	980 mm
wydajność teoretyczna	3300 m ² /h
średnica szczotek	2 x 345 mm
obroty szczotek	190 obr./min.
ciężar nacisk szczotek	max 60 kg
silnik szczotek	650 W
silnik trakcji	500 W
prędkość pracy	5 km/h
typ napędu	automatyczny
silnik ssania	580 W
podciśnienie ssania	160 mbar
nachylenie max	10 %
zbiornik na czystą wodę	100 l
zbiornik zanieczyszczeń	105 l
wymiary maszyny	
- długość	1575 mm
- wysokość	1320 mm
- szerokość (bez ssawy)	720 mm
baterie	24 V / 240 Ah
masa maszyny (bez baterii)	260 kg
masa baterii	200 kg
poziom bezpieczeństwo	IP 23
poziom hałas	<70 dB(A)

★ dokładne mycie

- punktowe podawanie roztworu na szczotkę,
- elektronicznie regulowany, duży nacisk na szczotki

★ doskonale osuszanie

- obrotowa, półokrągła ssawa, dokładnie zbierająca wodę na zakrętach,
- antypoślizgowe poliuretanowe koła, nie pozostawiające smug

★ prosta obsługa

- prosta wymiana gumy ssawy, bez użycia narzędzi - wystarczy odpiąć klips,
- zdejmowalny zbiornik zanieczyszczeń - upraszcza utrzymanie w czystości oraz ułatwia dostęp do baterii,
- wygodny wlew detergentów i odpływ nieczystości

★ wytrzymałość

- zbiornik z czystego PE 10 mm, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie kwaśnych środków chemicznych,
- koła zabezpieczone przed kurzem i wilgocią,
- podwozie odporne na korozję

★ komfort

- wyciszona praca silnika ssącego (unikalny patent),
- tryby pracy: automatyczny i manualny



akcesoria



szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka
odporność na ścieranie;
grubość włosa 0,6-0,9 mm



szczotka Tynex
silnie zabrudzone
podłogi twarde;



rzep do padów
do pielęgnacji gładkich
powierzchni;