

BKF Jade

średnie zmywarki do posadzek



Czysta przyjemność sprzątania

- skuteczne osuszanie
- solidna konstrukcja
- prosta obsługa



Wydajność teoretyczna

2250 - 3000 m²/h

Szerokość czyszczenia

500 - 650 mm

Zbiorniki na wodę czystą / brudną

53 / 56 l

Szczotki talerzowe

1 - 2 szt.

Nacisk szczotki

max 32 - 50 kg

Zasilanie bateryjne - czas pracy*

4 - 5 h

Poziom hałas

67 dB(A)

BKF Jade to linia bateryjnie zasilanych zmywarek do posadzek, przeznaczonych do codziennej pielęgnacji oraz gruntownego doczyszczania powierzchni o średnim stopniu zabrudzenia, w średnich i dużych obiektach handlowych i przemysłowych.

Zmywarki BKF Jade wykonują pracę jedną lub dwiema szczotkami talerzowymi lub padami, szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia w każdych warunkach, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

Dzięki zastosowaniu opatentowanych rozwiązań wyciszających urządzenia linii BKF Jade idealnie nadają się do wszelkich obiektów wrażliwych na nadmierny hałas, takich jak placówki służby zdrowia, obiekty użyteczności publicznej, hotele i restauracje.

* czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników.



BKF Jade

Cechy wyposażenia:

- samoczynny mechanizm zakładania i zdejmowania szczotki (Jade 50),
- aluminiowy zespół mocujący szczotek,
- licznik motogodzin i wskaźnik naładowania baterii,
- ręczna regulacja kąta nachylenia szczotek,
- elektrozawór,
- automatyczna trakcja.

► dane techniczne

	jade 50	jade 55	jade 66
szerokość czyszczenia	500 mm	550 mm	650 mm
szerokość ssawy	850 mm	850 mm	850 mm
wydajność teoretyczna	2250 m ² /h	2475 m ² /h	3000 m ² /h
średnica szczotek	1 x 508 mm	2 x 285 mm	2 x 345 mm
obroty szczotek	165 obr./min.	370 obr./min.	200 obr./min.
ciężar szczotek	max 36 kg	max 32 kg	max 50 kg
silnik szczotek	600 W	600 W	800 W
silnik trakcji	180 W	180 W	180 W
prędkość pracy	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h
typ napędu	automatyczny	automatyczny	automatyczny
silnik ssania	570 W	570 W	570 W
podciśnienie ssania	120 mbar	120 mbar	120 mbar
nachylenie max	10 %	10 %	10 %
zbiornik na czystą wodę	53 l	53 l	53 l
zbiornik zanieczyszczeń	56 l	56 l	56 l
wymiary maszyny			
- długość	1335 mm	1272 mm	1360 mm
- wysokość	1078 mm	1078 mm	1098 mm
- szerokość (bez ssawy)	590 mm	604 mm	720 mm
baterie	24 V / 180 Ah	24 V / 180 Ah	24 V / 180 Ah
masa maszyny (bez baterii)	101 kg	100 kg	111 kg
masa baterii	144 kg	144 kg	144 kg
poziom bezpieczeństwo	IP x3	IP x3	IP x3
poziom hałas	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)

★ dokładne mycie

- punktowe podawanie roztworu na szczotkę,
- ręcznie regulowany, duży nacisk na szczotki

★ doskonale osuszanie

- obrotowa, półokrągła ssawa, dokładnie zbierająca wodę na zakrętach,
- antypoślizgowe gumowe koła, nie pozostawiające smug

★ prosta obsługa

- prosta wymiana gumy ssawy, bez użycia narzędzi - wystarczy odpiąć klips,
- zdejmowalny zbiornik zanieczyszczeń - upraszcza utrzymanie w czystości oraz ułatwia dostęp do baterii,
- wygodny wlew detergentów i odpływ nieczystości

★ wytrzymałość

- zbiornik z czystego PE 8,5 mm, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie kwaśnych środków chemicznych,
- koła zabezpieczone przed kurzem i wilgocią,
- podwozie odporne na korozję

★ komfort

- wyciszona praca silnika ssącego (unikalny patent)



akcesoria



szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka
odporność na ścieranie;
grubość włosa 0,6-0,9 mm



szczotka Tynex
silnie zabrudzone
podłogi twarde;



rzep do padów
do pielęgnacji gładkich
powierzchni;