



zmywarki do posadzek




model	wydajność teoretyczna	czas pracy teoretyczny*	szerokość czyszczenia	zasilanie	waga maszyny	waga baterii	szczotki	ciśnienie na szczotkę	obroty [obr./min.]	pojemność zbiornika czysta woda	brudna woda
<b>Baby 35 B/ BX</b>	1240 m <sup>2</sup> /h	1-1,5 h	345 mm	24 V 28-35 Ah	43 kg	22 / 27 kg	1 x 345 mm	25 kg	170	15 l	16 l
<b>Baby 35 E</b>	1240 m <sup>2</sup> /h		345 mm	~230 V	44 kg	—	1 x 345 mm	30 kg	145	12,5 l	13,5 l
<b>Baby 43 B</b>	1500 m <sup>2</sup> /h	1-2 h	430 mm	24 V 40 Ah	65 kg	65 kg	1 x 430 mm	40 kg	190	23 l	23 l
<b>Ruby 45 B/ BT</b>	1575/ 1800 m <sup>2</sup> /h	3-4 h	450 mm	24 V 110 Ah	71 / 81 kg	78 kg	2 x 235 mm	22,5 kg	350	40 l	45 l
<b>Ruby 45 B light</b>	1575 m <sup>2</sup> /h	3-4 h	450 mm	24 V 110 Ah	67 kg	78 kg	2 x 235 mm	22,5 kg	325	40 l	45 l
<b>Ruby 45 E</b>	1575 m <sup>2</sup> /h		450 mm	~230 V	85 kg	—	2 x 235 mm	22 kg	432	45 l	48 l
<b>Ruby 48 B</b>	1700 m <sup>2</sup> /h	3-4 h	485 mm	24 V 110 Ah	71 kg	78 kg	1 x 485 mm	36 kg	190	40 l	45 l
<b>Ruby 50 B/ BT</b>	1750/ 2000 m <sup>2</sup> /h	3-4 h	500 mm	24 V 110 Ah	75 / 85 kg	78 kg	1 x 508 mm	30 kg	182	40 l	45 l
<b>Ruby 50 E</b>	1750 m <sup>2</sup> /h		500 mm	~230 V	89 kg	—	1 x 508 mm	30 kg	182	45 l	48 l
<b>Ruby 55 B/ BT</b>	1925/ 2200 m <sup>2</sup> /h	3-4 h	550 mm	24 V 110 Ah	74 / 84 kg	78 kg	2 x 285 mm	24,5 kg	280	40 l	45 l
<b>Ruby 55 B light</b>	1925 m <sup>2</sup> /h	3-4 h	550 mm	24 V 110 Ah	71 kg	78 kg	2 x 285 mm	24,5 kg	260	40 l	45 l
<b>Ruby 55 E</b>	1925 m <sup>2</sup> /h		550 mm	~230 V	87 kg	—	2 x 285 mm	25 kg	345	40 l	45 l
<b>Jade 66 BT</b>	3000 m <sup>2</sup> /h	4-5 h	660 mm	24 V 150 Ah	111 kg	143 kg	2 x 345 mm	50 kg	200	53 l	56 l

\*czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników.

model	wydajność teoretyczna	czas pracy teoretyczny*	szerokość czyszczenia	zasilanie	waga maszyny	waga baterii	szcztoki	nacisk na szcztkę	obroty [obr./min.]	pojemność zbiornika czysta woda	brudna woda
<b>Opal 66 BT</b>	2740 m <sup>2</sup> /h	4-5 h	685 mm	24 V 210 Ah	145 kg	135 kg	2 x 345 mm	60 kg	170	75 l	85 l
<b>Opal 80 BT</b>	3140 m <sup>2</sup> /h	4-5 h	785 mm	24 V 210 Ah	150 kg	135 kg	2 x 405 mm	60 kg	170	75 l	85 l
<b>Amber 83 BT</b>	3750 m <sup>2</sup> /h	5-6,5 h	830 mm	36 V 240 Ah	225 kg	282 kg	2 x 430 mm	60 kg	162	100 l	105 l
<b>Coral 65 BT</b>	3300 m <sup>2</sup> /h	3,5-4 h	660 mm	24 V 240 Ah	260 kg	211 kg	2 x 345 mm	60 kg	190	100 l	105 l
<b>Coral 65 M</b>	3300 m <sup>2</sup> /h	3,5-4 h	660 mm	24 V 240 Ah	238 kg	211 kg	2 x 345 mm	60 kg	190	100 l	105 l
<b>Coral 85 BT</b>	4250 m <sup>2</sup> /h	3,5-4 h	850 mm	24 V 240 Ah	282 kg	211 kg	2 x 430 mm	80 kg	160	100 l	105 l
<b>Sapphire 65 BT</b>	4050 m <sup>2</sup> /h	5-6 h	660 mm	36 V 240 Ah	308 kg	307 kg	2 x 345 mm	80 kg	170	110 l	120 l
<b>Sapphire 85 BT</b>	5200 m <sup>2</sup> /h	5-6 h	850 mm	36 V 240 Ah	313 kg	307 kg	2 x 430 mm	85 kg	162	110 l	120 l
<b>Diamond 85 BT</b>	5950 m <sup>2</sup> /h	6-8 h	850 mm	36 V 450 Ah	570 kg	563 kg	2 x 430 mm	135 kg	162	235 l	250 l
<b>Diamond 100 BT</b>	7000 m <sup>2</sup> /h	6-8 h	1000 mm	36 V 450 Ah	600 kg	563 kg	2 x 510 mm	160 kg	162	235 l	250 l

\*czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników.



praca non-stop  
(Baby 35 BX)



**baby 35 B / BX**



**baby 35 E**



**baby 43 B**

#### ► cechy urządzenia

- Łatwy dostęp do wlewu zbiornika detergentów i do baterii (demontowalny zbiornik zanieczyszczeń).
- Składana rączka, ułatwiająca transport i przechowywanie.
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie pozostawiające smug.
- Możliwość pracy non-stop (Baby 35 BX) – na bateriach lub na kablu.
- Osuszanie posadzki również w trakcie pracy do tyłu (Baby 43 B).

#### ► akcesoria



**szczotka PPL**  
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,6-0,9 mm;



**szczotka Tynex**  
silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
pady 13" (330 mm) / 17" (410 mm)

**BKF Baby** to linia najmniejszych zmywarek do posadzek prowadzonych przez operatora. Nadają się do codziennej pielęgnacji i mycia wszelkich wąskich przejść i małych obiektów, takich jak biura, laboratoria, warsztaty, salony samochodowe, restauracje, sklepy, tarasy itp.

Nowatorskie rozwiązanie zasilania Baby BX pozwala na pracę non-stop: na bateriach (1-1,5 h) lub na kablu (ładowanie baterii w trakcie pracy). Brak efektu pamięci baterii w Baby BX sprawia, że można je doładowywać dowolną ilość razy bez względu na stopień ich naładowania, bez obawy o spadek pojemności.

BKF Baby 43 B wyposażona jest system pozwalający na całkowitą rotację ssawy, dzięki czemu posadzka jest osuszana nawet podczas pracy do tyłu.

#### ► dane techniczne

	<b>baby 35 B / BX</b>	<b>baby 35 E</b>	<b>baby 43 B</b>
szerokość czyszczenia	345 mm	45 mm	430 mm
szerokość ssawy	410 mm	410 mm	510 mm
wydajność teoretyczna	1240 m <sup>2</sup> /h	1240 m <sup>2</sup> /h	1500 m <sup>2</sup> /h
średnica szczotki	1 x 345 mm	1 x 345 mm	1 x 430 mm
średnica padów	13" / 330 mm	13" / 330 mm	17" / 410 mm
obrotы szczotki	170 obr./min.	145 obr./min.	190 obr./min.
nacisk szczotki	max 25 kg	max 30 kg	max 40 kg
silnik szczotki	200 W	200 W	450 W
typ napędu	półautomat.	półautomat.	półautomat.
silnik ssania	210 W	193 W	340 W
podciśnienie ssania	90 mbar	70 mbar	95 mbar
nachylenie max	2%	2%	2%
zbiornik na czystą wodę	15 l	12,5 l	23 l
zbiornik zanieczyszczeń	16 l	13,5 l	23 l
wymiary maszyny			
- długość	745 mm	685 mm	793 mm
- wysokość	550 mm	490 mm	600 mm
- szerokość (bez ssawy)	382 mm	382 mm	480 mm
napiecie zasilania	--	230 V, 50 Hz	--
baterie	24 V, 25 Ah / <b>35 Ah</b>	--	24 V, 40 Ah
długość przewodu zasil.	--	20 m	--
masa maszyny (bez baterii)	65 / <b>70 kg</b>	44 kg	65 kg

**BKF Ruby E** to linia zmywarek do posadzek zasilanych elektrycznie, przeznaczonych do codziennej pielęgnacji oraz gruntownego doczyszczania powierzchni w średnich i dużych obiektach handlowych i przemysłowych. Zmywarki BKF Ruby E wykonują pracę jedną lub dwiema szczotkami talerzowymi albo padami, szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia w każdych warunkach, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

Opatentowane rozwiązania wyciszające pozwalają na użycie BKF Ruby E we wszelkich obiektach wrażliwych na nadmier-ny hałas, takich jak placówki służby zdrowia, obiekty użyteczności publicznej, hotele i restauracje.

#### ▶ dane techniczne

	ruby 45 E	ruby 50 E	ruby 55 E
szerokość czyszczenia	450 mm	500 mm	550 mm
szerokość ssawy	790 mm	790 mm	790 mm
wydajność teoretyczna	1575 m <sup>2</sup> /h	1750 m <sup>2</sup> /h	1925 m <sup>2</sup> /h
napięcie zasilania	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
średnica szczotek	2 x 235 mm	1 x 508 mm	2 x 285 mm
średnica padów	9" / 230 mm	20" / 506 mm	11" / 280 mm
obroty szczotek	432 obr./min.	182 obr./min.	345 obr./min.
nacisk szczotek	max 22 kg	max 30 kg	max 25 kg
silnik ssawki	1000 W	1000 W	1000 W
typ napędu	półautom.	półautom.	półautom.
nachylenie max	2 %	2 %	2 %
silnik ssania	450 W	450 W	450 W
podciśnienie ssania	110 mbar	110 mbar	120 mbar
zbiornik na czystą wodę	45 l	45 l	45 l
zbiornik zanieczyszczeń	48 l	48 l	48 l
wymiary maszyny			
- długość	1102 mm	1205 mm	1140 mm
- wysokość	1033 mm	1033 mm	1033 mm
- szerokość (bez ssawy)	527 mm	535 mm	586 mm
masa maszyny	85 kg	89 kg	87 kg
poziom bezpieczeństwa	IP 23	IP 23	IP 23
poziom hałasu	66,3 dB(A)	66,2 dB(A)	66,3 dB(A)



ruby 50 E

ruby 45 E  
ruby 55 E

#### ▶ akcesoria



**szczotka PPL**  
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,3-0,9 mm;



**szczotka nylonowa**  
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,5 mm



**szczotka Tynex**  
silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
pady 9" (230 mm) / 11" (280 mm) / 20" (506 mm)

#### ▶ cechy urządzenia

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.





**ruby 45 B / BT**  
**ruby 55 B / BT**

#### ► cechy urządzenia

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.

#### ► akcesoria



**szczotka PPL**  
 nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
 grubość włosia 0,3-0,9 mm;



**szczotka nylonowa**  
 elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;  
 grubość włosia 0,5 mm



**szczotka Tynex**  
 silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
 do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
 pady 9" (230 mm) / 11" (280 mm)

**BKF Ruby B** to linia zmywarek prowadzonych przez operatora, zasilanych bateryjnie, przeznaczonych do zmywania posadzek o średnim zabrudzeniu. Zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, spełniają rygorystyczne standardy efektywności i wytrzymałości oraz oferują zaawansowane technologicznie rozwiązania, przy zachowaniu atrakcyjnego, nowoczesnego wyglądu. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia w każdych warunkach.

Zmywarki BKF Ruby 45/55 wykonują pracę 2 szczotkami (padami), szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów.

#### ► dane techniczne

	ruby 45 B / BT	ruby 55 B / BT
szerokość czyszczenia	450 mm	550 mm
szerokość ssawy	790 mm	790 mm
wydajność teoretyczna	1575 / 1800 m <sup>2</sup> /h	1925 / 2200 m <sup>2</sup> /h
średnica szczotek	2 x 235 mm	2 x 285 mm
średnica padów	9" / 230 mm	11" / 280 mm
obroty szczotek	350 obr./min.	280 obr./min.
nacisk szczotek	max 22,5 kg	max 24,5 kg
silnik szczotek	420 W	420 W
silnik trakcji	-- / 120 W	-- / 120 W
typ napędu	półautom. / autom.	półautom. / autom.
prędkość pracy	-- / 4 km/h	-- / 4 km/h
nachylenie max	2 %	2 %
silnik ssania	570 W	570 W
podciśnienie ssania	120 mbar	120 mbar
zbiornik na czystą wodę	40 l	40 l
zbiornik zanieczyszczeń	45 l	45 l
wymiary maszyny		
- długość	1102 mm	1140 mm
- wysokość	1053 mm	1053 mm
- szerokość (bez ssawy)	527 mm	586 mm
baterie	24 V, 110 Ah	24 V, 110 Ah
masa baterii	78 kg	78 kg
masa maszyny (bez baterii)	71 / 81 kg	74 / 84 kg
poziom bezpieczeństwa	IP x3	IP x3
poziom hałasu	67,3 / 67,6 dB(A)	66,2 / 67,6 dB(A)

**BKF Ruby B** to linia zmywarek prowadzonych przez operatora, zasilanych bateryjnie, przeznaczonych do zmywania posadzek o średnim zabrudzeniu. Zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, spełniają rygorystyczne standardy efektywności i wytrzymałości oraz oferują zaawansowane technologicznie rozwiązania, przy zachowaniu atrakcyjnego, nowoczesnego wyglądu. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia w każdych warunkach.

Zmywarki BKF Ruby 48/50 wykonują pracę 1 szczotką (padem) szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów.

#### ▶ dane techniczne

	ruby 48 B	ruby 50 B / BT
szerokość czyszczenia	485 mm	500 mm
szerokość ssawy	770 mm	790 mm
wydajność teoretyczna	1700 m <sup>2</sup> /h	1750 / 2000 m <sup>2</sup> /h
średnica szczotek	1 x 485 mm	1 x 508 mm
średnica padów	19" / 485 mm	20" / 506 mm
obrotów szczotek	190 obr./min.	182 obr./min.
nacisk szczotek	max 36 kg	max 30 kg
silnik szczotek	400 W	600 W
silnik trakcji	--	-- / 120 W
typ napędu	połautom.	połautom. / autom.
prędkość pracy	--	-- / 4 km/h
nachylenie max	2 %	2 %
silnik ssania	450 W	570 W
podciśnienie ssania	120 mbar	120 mbar
zbiornik na czystą wodę	40 l	40 l
zbiornik zanieczyszczeń	45 l	45 l
wymiary maszyny		
- długość	1135 mm	1205 mm
- wysokość	1030 mm	1053 mm
- szerokość (bez ssawy)	530 mm	535 mm
baterie	24 V, 110 Ah	24 V, 110 Ah
masa baterii	78 kg	78 kg
masa maszyny (bez baterii)	71 kg	75 / 85 kg
poziom bezpieczeństwa	IP x3	IP x3
poziom hałasu	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)



ruby 48 B



ruby 50 B / BT

#### ▶ akcesoria



**szczotka PPL**  
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,3-0,9 mm;



**szczotka nylonowa**  
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,5 mm



**szczotka Tynex**  
silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
19" (480 mm) / 20" (506 mm)

#### ▶ cechy urządzenia

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.


**ruby 45 B light**

**ruby 55 B light**

#### ► cechy urządzenia

- Ciągłość pracy na baterii około 3-4 godziny.
- Idealny dostęp do zbiornika na czystą i brudną wodę.
- Uproszczony wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- Manualna regulacja kąta nachylenia szczotek.

#### ► akcesoria



**szczotka PPL**  
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,3-0,9 mm;



**szczotka nylonowa**  
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,5 mm



**szczotka Tynex**  
silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
pady 9" (230 mm) / 11" (280 mm)

**BKF Ruby light** to linia małych bateryjnych zmywarek do posadzek prowadzonych przez operatora, w wersji ekonomicznej. Przeznaczone są do zmywania równych i twardych posadzek o średnim zabrudzeniu. Zmywarki Ruby light oferują taki sam poziom jakości czyszczenia oraz wytrzymałości jak urządzenia linii BKF Ruby, zachowując jednocześnie atrakcyjny, nowoczesny wygląd.

Zmywarki BKF Ruby light szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia w każdych warunkach.

#### ► dane techniczne

	ruby 45 B light	ruby 55 B light
szerokość czyszczenia	450 mm	550 mm
szerokość ssawy	790 mm	790 mm
wydajność teoretyczna	1575 m <sup>2</sup> /h	1925 m <sup>2</sup> /h
średnica szczotek	2 x 235 mm	2 x 285 mm
średnica padów	9" / 230 mm	11" / 280 mm
obroty szczotek	325 obr./min.	260 obr./min.
nacisk szczotek	max 22,5 kg	max 24,5 kg
silnik szczotek	420 W	420 W
typ napędu	półautom.	półautom.
nachylenie max	2 %	2 %
silnik ssania	570 W	570 W
podciśnienie ssania	120 mbar	120 mbar
zbiornik na czystą wodę	40 l	40 l
zbiornik zanieczyszczeń	45 l	45 l
wymiary maszyny		
- długość	1102 mm	1140 mm
- wysokość	1053 mm	1053 mm
- szerokość (bez ssawy)	527 mm	586 mm
baterie	24 V, 110 Ah	24 V, 110 Ah
masa baterii	78 kg	78 kg
masa maszyny (bez baterii)	67 kg	71 kg
poziom bezpieczeństwa	IP x3	IP x3
poziom hałasu	<70 dB(A)	<70 dB(A)



**BKF Jade** to linia zmywarek zasilanych bateryjnie, przeznaczonych do codziennej pielęgnacji oraz doczyszczania powierzchni w średnich i dużych obiektach handlowych i przemysłowych. Zmywarki BKF Jade szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia w każdych warunkach, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

Rozwiązania wyciszające pozwalają na stosowanie BKF Jade w obiektach wrażliwych na nadmierny hałas (placówki służby zdrowia, obiekty użyteczności publicznej, hotele).

#### ► dane techniczne

	jade 66 BT
szerokość czyszczenia	660 mm
szerokość ssawy	850 mm
wydajność teoretyczna	3000 m <sup>2</sup> /h
średnica szczotek	2 x 345 mm
średnica padów	13" / 330 mm
obroty szczotek	200 obr./min.
nacisk szczotek	max 50 kg
silnik szczotek	800 W
silnik trakcji	180 W
typ napędu	autom.
prędkość pracy	4,5 km/h
nachylenie max	10 %
silnik ssania	570 W
podciśnienie ssania	120 mbar
zbiornik na czystą wodę	53 l
zbiornik zanieczyszczeń	56 l
wymiary maszyny	
- długość	1360 mm
- wysokość	1098 mm
- szerokość (bez ssawy)	720 mm
baterie	24 V, 150 Ah
masa baterii	100 kg
masa maszyny (bez baterii)	111 kg
poziom bezpieczeństwa	IP x3
poziom hałasu	67 dB(A)



jade 66 BT

#### ► akcesoria



**szczotka PPL**  
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,3-0,9 mm;



**szczotka nylonowa**  
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,5 mm



**szczotka Tynex**  
silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
pady 13" (330 mm)

#### ► cechy urządzenia

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.



opal 66 BT  
opal 80 BT

#### ► cechy urządzenia

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.

#### ► akcesoria



**szczotka PPL**  
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
grubość włosia 0,3-0,9 mm;



**szczotka nylonowa**  
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;  
grubość włosia 0,5 mm



**szczotka Tynex**  
silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
pady 13" (330 mm) / 16" (390 mm)

#### ► dane techniczne

	opal 66 BT	opal 80 BT
szerokość czyszczenia	685 mm	785 mm
szerokość ssawy	1150 mm	1280 mm
wydajność teoretyczna	2740 m <sup>2</sup> /h	3140 m <sup>2</sup> /h
średnica szczotek	2 x 355 mm	2 x 405 mm
średnica padów	13" / 330 mm	16" / 390 mm
obroty szczotek	170 obr./min.	170 obr./min.
nacisk szczotek	max 50 kg	max 50 kg
silnik szczotek	700 W	700 W
silnik trakcji	300 W	300 W
typ napędu	autom.	autom.
prędkość pracy	4 km/h	4 km/h
nachylenie max	10 %	10 %
silnik ssania	570 W	570 W
podciśnienie ssania	160 mbar	160 mbar
zbiornik na czystą wodę	75 l	75 l
zbiornik zanieczyszczeń	85 l	85 l
wymiary maszyny		
- długość	1490 mm	1525 mm
- wysokość	1045 mm	1045 mm
- szerokość (bez ssawy)	760 mm	855 mm
baterie	24 V, 210 Ah	24 V, 210 Ah
masa baterii	135 kg	135 kg
masa maszyny (bez baterii)	145 kg	145 kg
poziom bezpieczeństwa	IP 23	IP 23
poziom hałasu	73,3 dB(A)	73,3 dB(A)

**BKF Opal** to linia niezwykle kompaktowych oraz wydajnych zmywarek prowadzonych przez operatora, zasilanych bateryjnie.

Zmywarki BKF Opal to modele cechujące się wysoką zwrotnością oraz dużym zbiornikiem na nieczystości. Urządzenia przeznaczone są do intensywnego użytku profesjonalnego i stanowią kompromis pomiędzy wielkością, pojemnością zbiornika oraz wydajnością pracy.

Komplet akcesoriów sprawia, że maszyny BKF Opal są wielozadaniowe i poradzą sobie z każdym rodzajem zabrudzeń.

**BKF Coral** to linia najmniejszych w ofercie samojezdnych zmywarek do posadzek, przeznaczonych do codziennej pielęgnacji oraz gruntownego doczyszczania posadzek w średnich i dużych obiektach handlowych i przemysłowych. Zmywarki BKF Coral szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Wysoka zwrotność w połączeniu z dużymi, stulitrowymi zbiornikami oraz szerokim panelem czyszczącym pozwala na wydajną, długotrwałą pracę w każdych warunkach. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty gwarantujące wysoką jakość czyszczenia przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

#### ► dane techniczne

	coral 65 BT	coral 65 M	coral 85 BT
szerokość czyszczenia	660 mm	660 mm	850 mm
szerokość ssawy	980 mm	835 mm	1000 mm
wydajność teoretyczna	3300 m <sup>2</sup> /h	3300 m <sup>2</sup> /h	4250 m <sup>2</sup> /h
średnica szczotek	2 x 345 mm	2 x 345 mm	2 x 430 mm
średnica padów	13" / 330 mm	13" / 330 mm	17" / 410 mm
obrotы szczotek	190 obr./min.	190 obr./min.	160 obr./min.
nacisk szczotek	max 60 kg	max 60 kg	max 80 kg
silnik szczotek	650 W	650 W	900 W
silnik trakcji	500 W	500 W	500 W
typ napędu	automat.	automat.	automat.
prędkość pracy	5 km/h	5 km/h	5 km/h
nachylenie max	10 %	10 %	10 %
silnik ssania	580 W	580 W	580 W
podciśnienie ssania	160 mbar	160 mbar	160 mbar
zbiornik na czystą wodę	100 l	100 l	100 l
zbiornik zanieczyszczeń	105 l	105 l	105 l
wymiary maszyny			
- długość	1575 mm	1575 mm	1575 mm
- wysokość	1320 mm	1320 mm	1320 mm
- szerokość (bez ssawy)	720 mm	720 mm	900 mm
baterie	24 V, 240 Ah	24 V, 240 Ah	24 V, 240 Ah
masa baterii	211 kg	211 kg	211 kg
masa maszyny (bez baterii)	260 kg	238 kg	282 kg
poziom bezpieczeństwa	IP 23	IP 23	IP 23
poziom hałas	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<70 dB(A)



coral 65 BT  
coral 85 BT



coral 65 M

#### ► akcesoria



**szczotka PPL**  
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,6-0,9 mm;



**szczotka Tyneks**  
silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
pady 13" (330 mm) / 17" (410 mm)

#### ► cechy urządzenia

- Łatwy dostęp do wlewu zbiornika detergentów i do baterii (demontowalny zbiornik zanieczyszczeń).
- Doskonałe dobrane obroty szczotek do nacisku, regulowanego elektronicznie.
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie pozostawiające smug.
- Wskaźnik naładowania baterii oraz wbudowany licznik motogodzin.
- Urządzenie może pracować w trybie manualnym i automatycznym.



sapphire 65 BT  
sapphire 85 BT

#### ► cechy urządzenia

- Łatwy dostęp do wlewu zbiornika detergentów i do baterii (demontowalny zbiornik zanieczyszczeń).
- Doskonale dobrane obroty szczotek do nacisku, regulowanego elektronicznie.
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie pozostawiające smug.
- Wskaźnik naładowania baterii oraz wbudowany licznik motogodzin.
- Urządzenie może pracować w trybie manualnym i automatycznym.

#### ► akcesoria



**szczotka PPL**  
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,6-0,9 mm;



**szczotka Tynex**  
silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
pady 13" (330 mm) / 17" (432 mm)

**BKF Sapphire** to średniej wielkości samojezdna zmywarka do posadzek, przeznaczona do codziennej pielęgnacji i doczyszczania posadzek w dużych obiektach handlowych i przemysłowych, halach wystawienniczych, dworcach i lotniskach. Zmywarki BKF Sapphire szorują i jednocześnie osuszają myłą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Duży, regulowany nacisk szczotek w połączeniu z pojemnymi zbiornikami oraz szerokim panelem czyszczącym pozwalają na wydajną, długotrwałą pracę w każdych warunkach. Elektroniczny system kontroli ECS automatycznie wykonuje wszystkie niezbędne operacje po włączeniu urządzenia oraz kontroluje parametry robocze w czasie pracy.

#### ► dane techniczne

	sapphire 65 BT	sapphire 85 BT
szerokość czyszczenia	660 mm	850 mm
szerokość ssawy	980 mm	1150 mm
wydajność teoretyczna	4050 m <sup>2</sup> /h	5200 m <sup>2</sup> /h
średnica szczotek	2 x 345 mm	2 x 430 mm
średnica padów	13" / 330 mm	17" / 432 mm
obroty szczotek	170 obr./min.	162 obr./min.
nacisk szczotek	max 80 kg	max 85 kg
silnik szczotek	900 W	1125 W
silnik trakcji	600 W	600 W
typ napędu	automat.	automat.
prędkość pracy	6 km/h	6 km/h
nachylenie max	10 %	10 %
silnik ssania	570 W	570 W
podciśnienie ssania	190 mbar	190 mbar
zbiornik na czystą wodę	110 l	110 l
zbiornik zanieczyszczeń	120 l	120 l
wymiary maszyny		
- długość	1660 mm	1660 mm
- wysokość	1690 mm	1690 mm
- szerokość (bez ssawy)	720 mm	900 mm
baterie	36 V, 240 Ah	36 V, 240 Ah
masa baterii	307 kg	307 kg
masa maszyny (bez baterii)	308 kg	313 kg
poziom bezpieczeństwa	IP 23	IP 23
poziom hałasu	<70 dB(A)	<70 dB(A)

Urządzenia **BKF Diamond** to duże samojezdne zmywarki do posadzek, przeznaczone do codziennej pielęgnacji oraz gruntownego doczyszczania posadzek w dużych i bardzo dużych obiektach handlowych i przemysłowych, halach wystawienniczych, dworcach i lotniskach.

Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa i serwis to atuty gwarantujące wysoką jakość czyszczenia przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

#### ► dane techniczne

	diamond 85 BT	diamond 100 BT
szerokość czyszczenia	850 mm	1000 mm
szerokość ssawy	1175 mm	1300 mm
wydajność teoretyczna	5950 m <sup>2</sup> /h	7000 m <sup>2</sup> /h
średnica szczotek	2 x 430 mm	2 x 510 mm
średnica padów	17" / 432 mm	20" / 506 mm
obrotów szczotek	162 obr./min.	162 obr./min.
ciężar szczotek	max 135 kg	max 160 kg
silnik szczotek	1500 W	2000 W
silnik trakcji	1200 W	1200 W
typ napędu	autom.	autom.
prędkość pracy	7 km/h	7 km/h
nachylenie max	10 %	10 %
silnik ssania	2 x 570 W	2 x 570 W
podciśnienie ssania	190 mbar	190 mbar
zbiornik na czystą wodę	235 l	235 l
zbiornik zanieczyszczeń	250 l	250 l
wymiary maszyny		
- długość	2025 mm	2025 mm
- wysokość	1685 mm	1685 mm
- szerokość (bez ssawy)	935 mm	1040 mm
baterie	36 V, 450 Ah	36 V, 450 Ah
masa baterii	563 kg	563 kg
masa maszyny (bez baterii)	570 kg	600 kg
poziom bezpieczeństwa	IP 23	IP 23
poziom hałasu	<70 dB(A)	<70 dB(A)



**diamond 85 BT**  
**diamond 100 BT**

#### ► akcesoria



**szczołka PPL**  
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;  
grubość włosa 0,6-0,9 mm;



**szczołka Tynex**  
silnie zabrudzone podłogi twarde;



**rzep do padów**  
do pielęgnacji gładkich powierzchni;  
pady 17" (432 mm) / 20" (506 mm)

#### ► cechy urządzenia


- Duże zbiorniki, wykonane z czystego PE 8,5 mm – odpornego na uszkodzenia mechaniczne i silne środki chemiczne.
- Wyciszona praca silników ssących – unikalny patent.
- Doskonale dobrane obroty szczotek do nacisku, regulowanego elektronicznie.
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie pozostawiające smug.
- Urządzenie może pracować w trybie manualnym i automatycznym.





zamów  
**bezpłatny**  
**pokaz**

**zobacz**  
**profesjonalne zmywarki**  
**w akcji**

 607 456 526



**BKF Universal**



Skoncentrowany środek zasadowy przeznaczony do mycia posadzek. Wykazuje niezwykłą skuteczność działania. Środek przeznaczony do codziennej pielęgnacji posadzek. Usuwa zabrudzenia nie pozostawiając smug oraz utrudnia ponowne wnikanie brudu. Zalecany do posadzek szybko brudzących się.

**Zastosowanie:**

- płytki ceramiczne, PCV, drewno lakierowane, klinkier, guma, linoleum,
- posadzki betonowe, żywiczne,
- posadzki w marketach i zakładach przetwórstwa spożywczego i zbiorowego żywienia,
- klatki schodowe w blokach mieszkalnych.



**BKF Intensive**



Silnie skoncentrowany środek zasadowy przeznaczony do mycia posadzek. Charakteryzuje się dużą skutecznością, zalecany do gruntownego czyszczenia silnie zanieczyszczonych powierzchni kamiennych, ceramicznych i epoksydowych. Usuwa zanieczyszczenia między innymi z oleju, tłuszczu i sadzy. Wykazuje się intensywnym działaniem na powierzchniach porowatych,

**Zastosowanie:**

- posadzki betonowe,
- kafle kamionkowe,
- hale produkcyjne,
- magazyny.



**BKF Special**



Skoncentrowany środek zasadowy do mycia posadzek przemysłowych. Preparat o szerokim zakresie zastosowania, zalecany głównie do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych, Wyjątkowo skuteczny przy usuwaniu zabrudzeń smolistych, tłustych i ropopochodnych.

**Zastosowanie:**

- beton zacierany,
- posadzki przemysłowe,
- hale produkcyjne,
- warsztaty samochodowe,
- magazyny.